

HILUX HI



Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 32 m

- Leuchte mit konvex geformter Oberfläche und als doppelseitige Ausführung mit Display-Scheibe
- Auch als Sicherheitsleuchte lieferbar
- Rettungswegkennzeichnung 1- oder 2-seitig
- Werkzeuglos zu öffnende Leuchte
- Optimierte Lichtverteilung durch weißen oder silber beschichteten Kunststoffreflektor
- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)



Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, grau
Abdeckung:	Polycarbonat, klar oder klar mit Fresneloptik (Version WB / EWB)
Reflektor:	Kunststoff, weiß oder verchromt (Version WB / EWB)
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II
Montage:	Wandanbau / Deckenanbau Wandeinbau / Deckeneinbau
Maße (HxBxT):	170 x 368 x 80 mm (Version WD / WB / EWB) / Einbauöffnung: 340 x 145 mm Gehäuse: 80 x 368 x 170 mm Scheibe: 190 x 320 mm (Version D / ED)

Bestell-Code für HILUX: HI-(B)-(C)-(D)-(F)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten

- **WD** Wand-/Deckenanbau
- **D** Deckenanbau (mit Scheibe)
- **ED** Deckeneinbau (mit Scheibe)
- **WB** Wand-/Deckenanbau
m. Spiegelreflektor u. Fresneloptik
- **EWB** Wand-/Deckeneinbau
m. Spiegelreflektor u. Fresneloptik

(D) Technikvarianten

- E*** -**** EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
***Nennspannung (V): 230 (115/60/48/24 nur LED)
Funktionsüberwachtes EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 230V
- C*-220 -**** **Leuchtmittel: T5 (8W), SL18 (LED 1,8W)
*Mischbetriebsbaustein:
U = SELECTA / X = kundenspezifisch
- Z3 -RL18** Einzelbatterie, BS o. DS, Notbetrieb 3h
- ZX3 -RL18** Einzelbatterie Autotest, BS o. DS, Notbetrieb 3h,
mit schaltbarem Dauerlicht
- ZX3-DA-RL18** Einzelbatterie Autotest, BS o. DS, Notbetrieb 3h,
mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface
18*LED

(F) Piktogrammvarianten

Piktogrammfolien-Set:

20

24

2004

Befestigung durch
Miniatur-Spreizdübel

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
915960160	Einbaurahmen für Hohldecke/Hohlwand	915960085	Piktogrammfolien-Set 20
BSK-S2	Schutzkorb	915960093	Piktogrammfolien-Set 24
897403400	Kernscheibe	897403412	Piktogrammfolien-Set 2004