

DISPLAY D6

Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen



- Sicherheitsleuchte aus flachen Aluminiumprofilen mit abgewinkelten Ecken
- Auch als Rettungszeichenleuchte lieferbar
- Ausführungen mit angepasstem Lichtstrom nach Bedarf wählbar
- Reflektor für optimale Lichtverteilung
- Werkzeugloses öffnen des Gehäuses
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: silber eloxiert,
 Option: weiß (RAL9016),
 RAL-Farbe nach Wahl
 Scheibe: Acrylglas mit Innenprismen
 Reflektor: Lichtlenker Reflektor
 Schutzart: IP32 (abgewinkelte Ecken, 90°)
 Schutzklasse: I
 Maße (HxBxT): 210 x 420 x 84 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: 18*LED: 2W
 Anschlussleistung AC: max. 5,0VA
 Anschlussleistung DC: max. 2,2W
 Leuchtmittel: 6*P-LED: 3W
 Anschlussleistung AC: max. 9,3VA
 Anschlussleistung DC: max. 4,4W
 Leuchtmittel: 6*P-LED: 6W
 Anschlussleistung AC: max. 18,5VA
 Anschlussleistung DC: max. 8,7W


Einzelbatterie

Eingangsspannung: 230VAC
 Leuchtmittel: 18*LED: 1,7W
 Anschlussleistung AC DL/BS (ZX3): max. 12,3/4,5VA
 Leuchtmittel: 6*P-LED: 3W
 Anschlussleistung AC DL/BS (X3): max. 13,5/7,0VA
 Leuchtmittel: 6*P-LED: 6W
 Anschlussleistung AC DL/BS (X3): max. 19,5/7,0VA
 Ladezeit: < 15h

Bestellcode	Gehäuse	Gehäusefarbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)	Scheibe
Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC									
D6 6 0 WB E220 LW 09	6=abgewinkelt ohne Lichtaustritt (IP32)	0=silber eloxiert	WB=Wand-/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	300	100	09=mit prism. Scheibe
D6 6 0 WB E220 LW2 09	6=abgewinkelt ohne Lichtaustritt (IP32)	0=silber eloxiert	WB=Wand-/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	600	100	09=mit prism. Scheibe
Leuchten für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar									
D6 6 0 WB CA220 LW 09	6=abgewinkelt ohne Lichtaustritt (IP32)	0=silber eloxiert	WB=Wand-/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	300	100/40	09=mit prism. Scheibe
D6 6 0 WB CA220 LW2 09	6=abgewinkelt ohne Lichtaustritt (IP32)	0=silber eloxiert	WB=Wand-/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	600	100/40	09=mit prism. Scheibe
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)									
D6 6 0 WB ZX3 SL 09	6=abgewinkelt ohne Lichtaustritt (IP32)	0=silber eloxiert	WB=Wand-/Deckenanbau	3=3h	NiMh	18*LED	170	100	09=mit prism. Scheibe
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)									
D6 6 0 WB X3 LW 09	6=abgewinkelt ohne Lichtaustritt (IP32)	0=silber eloxiert	WB=Wand-/Deckenanbau	3=3h	NiMh	6*P-LED	300	100	09=mit prism. Scheibe
Leuchte Einzelbatterie in Versorgungsbox (Option: DA=DLI Überwachung)									
D6 6 0 WB VBX3 LW2 09	6=abgewinkelt ohne Lichtaustritt (IP32)	0=silber eloxiert	WB=Wand-/Deckenanbau	3=3h	NiMh	6*P-LED	540	100	09=mit prism. Scheibe

weiß: Ersetze 0 mit 1

Maßzeichnung



Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
BSK-L3	Schutzkorb	910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
10010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)	910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)