

FX Downlight



Sicherheitsleuchte,
zur Beleuchtung von Rettungswegen

- Sicherheitsleuchte, frei strahlend zur großflächigen Ausleuchtung, deshalb weniger Leuchten erforderlich
- Direktes Licht, ohne Verluste
- Wartungsfreundlich, Leuchtmittel einfach auszutauschen
- Einzelbatterieversorgung 220V/15W für 2 FX Leuchten mit LED
- Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 1,5 mm²
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)



Technische Daten

Gehäuse Einbau (ED):	Stahlblech, weiß (RAL 9016)
Schutzklasse / Schutzart:	I / IP21
Maße (ohne Leuchtmittel):	Ø 90 mm, Tiefe: 100 mm
Gehäuse Aufbau klein (WD):	Kunststoff (PETG XT), weiß (RAL 9016)
Schutzklasse / Schutzart:	I / IP21
Maße (ohne Leuchtmittel):	Ø 145 mm, Höhe: 95 mm
Gehäuse Aufbau groß (D):	Aluminiumprofil, weiß (RAL 9016)
Abdeckung:	Stahlblech, weiß (RAL 9016)
Schutzklasse / Schutzart:	I / IP21
Maße (ohne Leuchtmittel):	(H x B x L): 70 x 188 x 188 mm

Bestell-Code für FX-Downlight: FX-(B)-(C)-(D)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten

- A* Leuchtmittel im Acrylzyylinder (Nur für TC-DE10W)
- F* Leuchtmittel freistrahlend
 - *Farbe: 0 = silber
 - 1 = weiß
 - X = nach Wahl
- ED Deckeneinbau
- D Aluminiumgehäuse für Deckenanbau
- WD Anbaugehäuse mit Kunststoffabdeckung konisch (Nur zentrale Versorgung)

(D) Technikvarianten

- E -220-TD** EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 230V
- C* -220-TD** Funktionsüberwachtes EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 230V
- **Leuchtmittel: TD10 = TC-DE10W / TD13 = TC-DE13W
- *Mischbetriebsbaustein:
 - U = SELECTA / X = kundenspezifisch
- F-110-5W27 LED Leuchtmittel 115V AC/DC, Fassung E27, 5W
- F-220-5W27 LED Leuchtmittel 230V AC/DC, Fassung E27, 5W
- L*H-scb-TD** Autotest Bereitschaftschaltung, NiCd Akku 4,8V
- L*H-sce-TD** Autotest Dauerschaltung mit EVG, NiCd Akku 4,8V
- L*H-dab-TD** Autotest, Dali, Bereitschaftschaltung, NiCd Akku 4,8V
- L*H-dae-TD** Autotest, Dali, Dauerschaltung mit EVG, NiCd Akku 4,8V
- **Leuchtmittel: TD10 = TC-DE10W / TD13 = TC-DE13W
- *Brenndauer: 1 = 1h / 3 = 3h

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
634910300	Acrylrohr mattiert für TC-DE10W (nur für ED-Deckeneinbau)	EGV15-NB L3	Versorgungsbox IP65, 220V 15W, NiMh Akku 14,4V, 3h Notbetrieb
719070000	LED Glühlampe, Fassung E27, 230V AC/DC, 5W 440 lm	EGV15-NB V3	Versorgungsbox IP65, Autotest, 220V 15W, NiMh Akku 14,4V, 3h Notbetrieb
719070100	LED Glühlampe, Fassung E27, 110V AC/DC, 5W 440 lm	EGV15-NB V3DA	Versorgungsbox IP65, Autotest, DLI Interface, 220V 15W, NiMh Akku 14,4V, 3h Notbetrieb
Einbau Mischbetriebsbaustein (nur ED & D) (SELECTA / SET10 / Kundenspezifisch)			
SE	SELECTA		
315706360	SET10		
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)		